



1U 24 PORTS FC-ST SLIDING PANEL - SPP24F



El panel deslizante de Real Optic acepta 24 adaptadores FC o ST en un espacio de 1U.

El panel puede ser pre-cargado completamente con los adaptadores requeridos o pre-cargado con pigtail y accesorios de empalme. La bandeja se bloquea con 2 pestillos de plástico y se inclina a un ángulo de 45 grados cuando está completamente extendida. La instalación y el etiquetado son simples y fáciles.

CARACTERISTICAS

- ✓ Montaje en soporte de panel empotrado
- ✓ Hasta 24 fibras ópticas en un espacio de 1U
- ✓ Se adapta a racks estándar de 19"
- ✓ 4 entradas de cable traseras

APLICACIONES

- ✓ Red empresarial y centro de datos
- ✓ Aplicación en interiores
- ✓ Acepta cables preterminados tanto para uso en interiores como en exteriores, así como empalmes convencionales.



REAL OPTIC

SISTEMAS DE FIBRA

Caja de montaje en bastidor - Panel deslizante de conexión

ESPECIFICACIONES

Mounting Type	Rack 19"
Height Unit	1U
Material	Cold rolled steel
Housing Color	Black
Application	Indoor IP20
Lockable	No
Dimensions (W x D x H in MM)	482 x 205 x 44.4
Net Weight	2.5 Kg

DISEÑO - HARDWARE

Opening Type	Sliding Tray
Access Type	Front access
Front Cable Management	Optional
Cable Entry Direction	Rear
Rear Cable Management	4 cable entries
Slot Type	FC / ST
Number of Slots	24
Fiber Capacity	24

INFORMACION

Product	Part Number	Product Description
	S01XXX00	1U 24 Ports FC/ST Sliding Patch Panel Unloaded

Importado y Distribuido por Real Optic Limitada

Avenida Ventisquero #1204 Modulo 18 - Renca, Chile - ventas@realoptic.com - www.realoptic.com - TEL: +56232102397 WPP:+56996374501



REAL OPTIC

SISTEMAS DE FIBRA

Caja de montaje en bastidor - Panel deslizante de conexión

CONFIGURADOR DE KIT DE PANEL PERSONALIZADO

SPP24F	1	2	3	4
--------	---	---	---	---

SPP24F	1	Adapter Type	2	Fiber Count	3	Adapter Type	4	Pigtails
	F1	FC	6	6FO	L	Single mode	-	No Pigtails / Leave blank
	F2	FC/APC	12	12FO	N	Multimode	A1	SM OS2 G657A1
	T1	ST	24	24FO			O1	MM OM1
							O3	MM OM3
							O4	MM OM4