

SLIM BOBINAS DE LANZAMIENTO



REAL OPTIC



IP 66

Hasta 1.000 m

Cuerpo extremadamente ligero y compacto

Suministrado en un estuche de alta resistencia

Importado y Distribuido por Real Optic Limitada

Avenida Ventisquero #1204 Modulo 18 - Renca, Chile - ventas@realoptic.com - www.realoptic.com -WP:+56996374501

SLIM BOBINAS DE LANZAMIENTO



REAL OPTIC

El Slim Launch Lead de Real Optic es ligero, compacto y fácil de transportar.

Configuración de hasta 1.000 m de fibra conectorizada con los conectores más comunes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	230 x 175 x 53 mm	
PESO	0,6 kg	
PÉRDIDA POR INSERCIÓN	< 0,25 dB	
PÉRDIDA POR RETORNO	UPC < -50 dB / APC < -60 dB	
LONGITUD DE FIBRA	Up to 1.000 m	
MATERIAL	Polypropylene	
TIPO DE FIBRA	SM	G.652.D. / G.657.A1 - A2 G.655 NZD / SMF - 28e
	MM	OM1 / OM2 / OM3 / OM4
TIPO DE CONECTORES	SC / LC / MU / FC / ST / E2000	SC / LC / FC / E2000
ACABADO DE FERRULE	UPC	APC

Importado y Distribuido por Real Optic Limitada

Avenida Ventisquero #1204 Modulo 18 - Renca, Chile - ventas@realoptic.com - www.realoptic.com -WP:+56996374501